

LCT bio.x B60

Der Pinselwaschtisch LCT bio.x B60 ist ein kompaktes Gerät in ansprechendem Design für enge Stellplätze und mobile Einsätze. Der Tisch zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus und erfüllt gleichzeitig die ergonomischen Anforderungen an ein gesundes Reinigen. Mittels der integrierten Rollen, die bei Bedarf ohne großen Aufwand montiert werden können, lässt sich das wendige Gerät leicht verfahren und an unterschiedlichen Einsatzorten nutzen. Dank des optimierten Badinhalts von nur 60 Litern ist der LCT bio.x B60 besonders sparsam im Verbrauch.



- stabile Bauweise
- besonders wartungsarm
- mit Hubwagen verfahrbar
- Energiesparmodus für Stillstandzeiten wie nachts oder am Wochenende
- besonders kompakt und mobil
- optimale Reinigungsleistung durch Erwärmung des Reinigers auf 41 °C

Mit dem robusten Reinigungspinsel lassen sich auch starke Verschmutzungen lösen.

Der doppelwandige Waschtisch aus Kunststoff ist extrem standfest und absolut rostfrei.

Durch einfachen Knopfdruck wird die Pumpe eingeschaltet.

Die leistungsstarke Heizung erwärmt das Reinigungsbad auf 41 °C und garantiert so eine maximale Reinigungsleistung des wässrigen Reinigers.

Mehrstufiges Filtersystem, bestehend aus Grobsieb, Feinsieb und Magnet.

Zusätzlich hält ein auswaschbarer Filterbeutel (Feinheit: 100 µm) feinste Verunreinigungen zurück, bevor sie ins Bad gelangen.


Alle elektronischen Komponenten des Gerätes sind in einer kompakten Technikeinheit vereint.



Zubehör:



Dieser stabile Deckel schützt die Arbeitsfläche vor Verschmutzung und sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Die optimierte Konstruktion ermöglicht ein besonders leichtes Anbringen und Entfernen des steckbaren Deckels.



Das Rollenset beinhaltet Lenkrollen und Feststellbremsen und garantiert höchste Mobilität und bequeme Manövrierfähigkeit.



Lochblech zum Schutz der Arbeitsfläche. Der Einsatz aus Edelstahl deckt die komplette Arbeitsfläche ab.



Ablagefläche für gereinigte Bauteile oder Reinigungstools

Laue Cleaning Technology GmbH

Technische Daten LCT bio.x B60

Außenmaße B x T x H [mm]	620 x 890 x 880
Nutzbare Fläche B x T [mm]	790 x 520
Arbeitshöhe [mm]	870
Tragkraft [kg]	200
Leergewicht [kg]	45
Optimale Füllmenge [l]	60
Minimale Füllmenge [l]	30
Leistungsaufnahme [W]	1100
Heizung [W]	1000
Betriebstemperatur [°C]	41

Unser LCT bio.x B60 kann mit folgenden kennzeichnungsfreien Reinigern gefahren werden:

LCT Bio Liquid

LCT Bio Liquid Spezial

LCT Bio Liquid Power

LCT Kokoscleaner

LCT Kokoscleaner Alu

LCT Kokoscleaner schaumarm

- gebrauchsfertige Lösung zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schneidkühlmitteln etc. von Metallteilen
- natürliches Reinigungsverfahren auf wässriger Basis mit natürlichen Mikroorganismen für einen biologischen Öl-Abbau
- unterliegt nicht der Lösemittelverordnung
- kein Gefahrstoff, keine Kennzeichnungspflicht
- keine Lösemittel, VOC-frei, schont so den Anwender und die Umwelt vor schädlichen Dämpfen
- Reiniger ist nicht brennbar und absolut ungefährlich
- besonders lange Standzeiten
- konstant hohe Reinigungsleistung
- keine besonderen Schutzmaßnahmen notwendig
- kennzeichnungsfrei gem. EU Richtlinie
- VOC-frei
- angenehmer Geruch
- gebrauchsfertig
- basiert auf nachwachsenden Rohstoffen aus Recyclingprodukten
- geringe Belastung für den Anwender und die Umwelt
- greift die Oberfläche nicht an
- für Lösemittelwaschtische geeignet
- für alle Materialien geeignet
- löst hartnäckige und starke Verschmutzungen

